



Performances

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Hauteur de travail max. | 12.75 m |
| Hauteur de plancher max. | 10.75 m |
| Déport max. | 6.05 m |
| Rotation de la tourelle (discontinue) | 360 ° |
| Pente gravissable | 26 % |
| Vitesse de déplacement | 1.0 km/h |

Plate-forme

| | |
|------------------------|---------------|
| Largeur x Longueur | 0.70 x 1.42 m |
| Capacité | 200 kg |
| Rotation | NON |
| Utilisateurs | 2 pers. |
| Prise électrique 220 V | NC |

Dimensions

| | |
|---|---------------|
| Hauteur avec panier | 2.05 m |
| sans panier | 1.99 m |
| Largeur x Longueur avec panier | 1.42 x 4.75 m |
| sans panier | 0.78 x 4.00 m |
| Largeur du train de chenilles | 0.78 m |
| Poids de la machine à vide | 1'400 kg |
| Pression au sol max par stab. (environ) | 11.70 KN |

Stabilisation

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Largeur x longueur | 2.66 x 3.49 m |
| Pente maximale en fonctionnement | 20 % |

Motorisation

| | |
|------------------|---------|
| Moteur thermique | Essence |
| électrique | 220 V |

Permis

| | |
|-------------------|--------------|
| Formation nacelle | Catégorie 1b |
|-------------------|--------------|



